

Ficha Técnica

133

MASKING TAPE 133 PARA PINTAR GRADO MÁSTER.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesividad, alta cohesión y excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Se despegue con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta utilizada en operaciones de enmascarado para trabajos de pintado de equipos y máquinas industriales, así como de automóviles y camiones en armadoras automotrices en donde se utiliza horneado con temperatura hasta los 150°C/ 30 min . Por su gran resistencia, es también usado para el enmascarado de piezas en procesos de pintura electrostática. Gracias a su gran poder de sujeción, este producto puede ser una excelente opción para enmascarado en zonas donde la temperatura y la humedad ambiente sean muy altas. Puede ser también aplicado a superficies como cemento, texturizado, yeso, aluminio, vidrio, metal y madera para trabajos de pintura acuosa y esmaltes.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Crepado	Hule - Resina
Color:	Medida Estándar:
Crema	12mmX50m
	18mmX50m
	24mmX50m
	36mmX50m
	48mmX50m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.18 (7)	440 (39.4)	225 (20.2)	3.3 (18.5)	7.0

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	ASTM D-3330/M	ASTM D-3330/M	ASTM D-3759	ASTM D-3759
------------	---------------	---------------	-------------	-------------

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuentes, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inadecuadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

18/06/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!

CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX

PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!