Ficha Técnica

1350

FOLIO PROTECTOR PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

DESCRIPCIÓN:

Folio protector color blanco con película de polietileno conformable y con un adhesivo de media adhesión.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizado para cubrir pisos industriales, proteger robots de pintura, protección de paredes de cabinas de pintura y otras aplicaciones industriales.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Polietileno	Acrílico base agua

Color:	Medida Estándar:
Blanco	100mmX200m 200mmX200m 300mmX200m 600mmX200m 1200mmX200m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.05 (2)	140 (13)	3.9 (21)	400

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759M*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

27/05/26