

# Ficha Técnica

## 1354

## FOLIO PROTECTOR PARA ALFOMBRAS AUTOMOTRICES.

### DESCRIPCIÓN:

Folio protector transparente, elaborado con película de polietileno flexible y conformable, con un adhesivo de alta adhesión. Resistente a condiciones ambientales extremas de frío y calor (-40°C por 8 hr y 90°C por 16 hr). Esta cinta está especialmente diseñada para no transferir adhesivo, ni cambiar de color bajo estas condiciones. Otra característica de esta cinta es la resistencia a la migración de plastificantes que normalmente se encuentran en superficies plásticas de PVC.



\*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

### APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizado para proteger la superficie expuesta de alfombras y partes plásticas de vehículos automotrices, bien sea en líneas de ensamble o en la transportación de las unidades hasta los puntos de exhibición o venta. Se recomienda para alfombras de filamentos de nylon, polipropileno, poliéster y superficies de PCV ("apoya-pie").

### CONSTRUCCIÓN:

| Respaldo:               | Adhesivo: |
|-------------------------|-----------|
| Película de Polietileno | Acrílico  |

| Color:       | Medida Estándar:                                     |
|--------------|------------------------------------------------------|
| Transperente | 40mmX100m<br>130mmX100m<br>168mmX100m<br>1200mmX200m |

### DATOS TÉCNICOS

| Espesor<br>mm (mils) | Adhesión al Acero<br>g/cm (oz/in) | Resistencia a la Tensión<br>kg/cm (lb/in) | Elongación<br>% |
|----------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| 0.07 (2.8)           | 232 (20.8)                        | 1.36 (7.6)                                | 280             |

### Métodos de Evaluación:

|          |               |              |             |
|----------|---------------|--------------|-------------|
| IACA-094 | ASTM D-3330/M | ASTM D-3759M | ASTM D-3759 |
|----------|---------------|--------------|-------------|

**GARANTÍA:** Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

**LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

**RESPONSABILIDAD LIMITADA:** Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

**VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:** Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

27/05/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!

CONTACTANOS [INFO@TUK.COM.MX](mailto:INFO@TUK.COM.MX)

PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!