

Ficha Técnica

1355

FOLIO PROTECTOR PARA EMBALAJE DE VIDRIO.

DESCRIPCIÓN:

Folio protector blanco, elaborado con película de polietileno flexible y conformable y con un adhesivo de muy alta adhesión. Fácil de aplicar y remover una vez que ha cumplido su función protectora.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizado para proteger el canto de láminas de vidrio plano como durante el proceso de empaque, transportación y almacenaje de múltiples tipos de vidrios, tales como espejos, automotrices y arquitectónicos.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Polietileno	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Blanco	24mmX100m 200mmX100m 36mmX100m 48mmX100m 100mmX100m 150mmX100m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.127 (5)	230 (20.6)	1.9 (10.6)	500

Métodos de Evaluación:

IACA-094	ASTM D-3330/M	ASTM D-3759M	ASTM D-3759
----------	---------------	--------------	-------------

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

27/05/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!

CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX

PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!