Ficha Técnica

1367

FOLIO PROTECTOR PARA LAMINA DE ACERO PINTADA.

DESCRIPCIÓN:

Folio protector transparente, elaborado con película plástica flexible y conformable, con un adhesivo de media adhesividad. Fácil de aplicar y remover sin dejar residuos una vez que ha cumplido su función protectora.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizado para proteger contra rayaduras durante el proceso de fabricación y maquilado en industrias convertidoras para superficies de metales pintados de una amplia gama de grados de brillo.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Polietileno	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Transparente	600mmX304 830mmX800m 1200mmX304 1200mmX800m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.05 (2)	50 (4.5)	1.27 (7.1)	270

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759M*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

27/05/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!
CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX
PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!