Ficha Técnica

1379

PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA PARA LÁMINA PINTADA.

DESCRIPCIÓN:

Película plástica protectora transparente, elaborada con poliolefina flexible, conformable, con un adhesivo de muy alta adhesión. Fácil de aplicar y remover sin dejar residuos una vez que ha cumplido su función protectora. Contiene protección a la intemperie hasta por 4 meses.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para proteger contra ralladuras durante el proceso de fabricación y maquilado en industrias convertidoras para superficies de láminas pintadas. Este folio soporta procesos de embozado profundo y troquelado hasta 3 cm.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Polietileno	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Transparente	120mmX300m 150mmX300m 225mmX400m 500mmX250m 1220mm X 400m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.08 (3)	200 (17.9188712522046)	1.7 (9.5)	480

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

12/06/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!
CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX
PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!