Ficha Técnica

1389

PELÍCULA PLÁSTICA PROTECTORA PARA ACERO INOXIDABLE.

DESCRIPCIÓN:

Película protectora transparente, elaborado con respaldo de polietileno, adhesivo acrílico de adhesión media y buena pegajosidad.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Se utiliza para cubrir partes metálicas generalmente de acero inoxidable, durante procesos de fabricación como son cortado, punzonado, doblado, etcétera.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Polietileno	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Azul Transparente	400mmX400m 400mmX100m 1220mm X 200m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.08 (3)	130 (12)	1.5 (8.4)	400

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759M*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

12/06/26