Ficha Técnica

1410

CINTA MICROPOROSA HIPOALERGÉNICA COLOR PIEL.

DESCRIPCIÓN:

Cinta microporosa diseñada para la fijación de materiales utilizados en curaciones y procedimientos médicos. Su respaldo permite la transpiración de la piel y su adhesivo facilita un despegue sencillo ayudando a reducir la irritación durante el retiro.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

En curaciones y procedimientos postoperatorios, procedimientos quirúrgicos, en transfusiones, en tratamientos oftalmológicos. También en aplicaciones de sueros y en primeros auxilios.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Tela No Tejida	Sintético - Hipoalergénico

Color:	Medida Estándar:
Piel	1.2 cmX10m 2.5cmX10m

DATOS TÉCNICOS

Espesor	Adhesión al Acero	Resistencia a la Tensión	Elongación	Porosidad	Resistencia a la Humedad
mm (mils)	g/cm (oz/in)	kg/cm (lb/in)	%	s/100cm3	
0.11 (4.3)	258 (23.1)	1.1 (6.2)	9	14	Buena

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*		

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

10/09/26