Ficha Técnica

174

CINTA DE HOT-MELT PARA EMPAQUE GENERAL



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

DESCRIPCIÓN:

Cinta para empaque de polipropileno biorientado para el cerrado de cajas de uso general, fabricada con un adhesivo de hot melt sensitivo a la presión. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21,Subpart. Partida 175.105 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el sellado de cajas). Cumple con RoHS

APLICACIONES TÍPICAS:

Ideal para el cerrado de cajas ligeras, reparaciones de empaque, atados y muchas aplicaciones en general.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
BOPP	Hot-Melt

Color:	Medida Estándar:
Canela y Transparente	48mmX50m 48mmX100m 48mmX150m 72mmX100m 72mmX150m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Temperatura de Aplicación °C (°F)	Temperatura de Servicio °C (°F)
0.032 (1.3)	490 (44)	70 (6.3)	3.3 (18.7)	170	5 a 45 (41 a 113)	-10 a 65 (14 a 149)

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	--	--

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

21/04/26