

Ficha Técnica

192

CINTA FLAT BACK BLANCA E IMPRIMIBLE.

DESCRIPCIÓN:

Flat back tape blanca imprimible. Excelente resistencia a la tensión. Excelente opción para cerrado de cajas. Cumple con ASTM D-5486 Tipo V



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Diseñada para aplicaciones de empaque, sellado de bolsas, identificación, marcado de anaqueles e imprimible con tintas estándar para flexografía. Recomendada para empaques que requieren una apariencia limpia y profesional, donde el color blanco del respaldo ayuda a reforzar la percepción de higiene, calidad y cuidado del producto en los sectores médico, alimenticio, etc.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Liso	Hule - Resina
Color:	Medida Estándar:
Blanco	48MMx50M

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.2 (8)	580 (52)	300 (27)	5 (28)	3

Métodos de Evaluación:

IACA-094	ASTM D-3330/M	ASTM D-3330/M	ASTM D-3759	ASTM D-3759
----------	---------------	---------------	-------------	-------------

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuentes, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inadecuadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

09/09/26

— LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!! —

CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX

PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!