Ficha Técnica

194BL

CINTA PARA EMPAQUE DE MUY ALTO DESEMPEÑO.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de construcción laminada multicapa que combina alta resistencia y excelente integridad estructural. Su diseño ofrece una resistencia sobresaliente a la tensión y a la perforación, además de una rigidez y cuerpo significativamente mayores que los de las cintas de empaque convencionales.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en operaciones industriales en donde se requiere una gran rigidez, como para aplicarse en los laterales para la formación de paneles aislantes. Esta cinta puede ser impresa por sistemas convencionales flexográficos.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
BOPP	Hule- Resina

Color:	Medida Estándar:	
Blanco	24mmX200m	110mmX200m
	30mmX200m	135mmX200m
	72mmX200m	170mmX200m
	80mmX200m	
	90mmX200m	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.1 (4)	670 (60)	325 (29.1)	2.8 (15.4)	100

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

09/09/26