Ficha Técnica

199

CINTA FLAT BACK REFORZADA CON FIBRA DE VIDRIO E IMPRIMIBLE.

DESCRIPCIÓN:

Esta cinta adhesiva sensible a la presión cuenta con un respaldo reforzado con fibra de vidrio de alta resistencia y una superficie imprimible, lo que la hace ideal para aplicaciones de empaque exigentes. La cinta combina una excelente resistencia a la tensión con una buena adhesión y puede ser impresa. Es adecuada para cerrar cajas de cartón y facilitando su identificación.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Ideal para cerrar cajas pesadas de cartón corrugado reduciendo el riesgo de movimientos o daños durante el transporte. Una cualidad resaltable es que al retirarse, deja señales visibles de manipulación, por lo que es adecuada para productos de alto valor. La superficie de la cinta permite su impresión.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel liso reforzado con filamentos de fibra de vidrio	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Café claro	48mmX50m 72mmX50m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.19 (7.4)	1060 (95)	50 (4.4)	12 (67.1)	3.0

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

23/10/26