Ficha Técnica

250 CINTA DE POLIÉSTER PARA AISLAMIENTO

DESCRIPCIÓN:

Cinta aislante transparente de 0.08 mm de espesor, con respaldo de poliéster y adhesivo grado eléctrico termofijo de gran cohesión. Resiste a altas temperaturas, a productos químicos, aceites y solventes.Alta resistencia a la tensión. Esta cinta tiene reconocimiento UL.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en la industria eléctrica para empates, en arneses, separación de metales disimilares, enmascarado en lavado químico, aislamiento entre fases y entre capas, proteger filos o bordes de ranuras, proteger, aislar y sujetar bobinas y condensadores, anclar terminales de bobinas, transformadores, balastras y motores.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Poliéster	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Transparente	18mmX50m 24mmX50m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Resistencia Dieléctrica volts
0.08 (3.1)	450 (40.3)	250 (22.4)	9 (50)	120	6500 (6500)

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

08/06/26