

# Ficha Técnica

## 290

## CINTA ACRÍLICA PARA EMPAQUE DE 2 MILÉSIMAS.

### DESCRIPCIÓN:

Fabricada con un respaldo de alta resistencia a la tensión y un adhesivo de muy buena adherencia a acabados exteriores de empaques de cartón. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partidas 175.105, 176.170 y 176.180 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en el "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el selado de cajas).



\*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

### APLICACIONES TÍPICAS:

Para el cerrado de cajas de cartón corrugado de peso medio a alto, paquetes, bultos, cuñetes, atado de perfiles, etc.

### CONSTRUCCIÓN:

| Respaldo: | Adhesivo: |
|-----------|-----------|
| BOPP      | Acrílico  |

| Color:               | Medida Estandar: |           |
|----------------------|------------------|-----------|
| Transparente, Canela | 48mmX50m         | 72mmX100m |
|                      | 48mmX100m        | 72mmX150m |
|                      | 48mmX150m        |           |
|                      | 48mmX914m        |           |
|                      | 72mmX50m         |           |

### DATOS TÉCNICOS

| Espesor<br>mm (mils) | Adhesión al<br>Acero<br>g/cm (oz/in) | Adhesión al<br>Respaldo<br>g/cm (oz/in) | Resistencia a la<br>Tensión<br>kg/cm (lb/in) | Elongación<br>% | Temperatura de<br>Aplicación<br>°C (°F) | Temperatura de<br>Servicio<br>°C (°F) |
|----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| 0.050 (2.0 )         | 300 (26.9 )                          | 240 (21.5 )                             | 4.6 (26.0 )                                  | 160             | -18 a 80 (0 a 176)                      | 0 a 45 (32 a 113)                     |

#### Métodos de Evaluación:

|            |               |               |             |             |  |  |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|--|
| IACA - 094 | ASTM D-3330/M | ASTM D-3330/M | ASTM D-3759 | ASTM D-3759 |  |  |
|------------|---------------|---------------|-------------|-------------|--|--|

**GARANTÍA:** Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

**LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD:** Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

**RESPONSABILIDAD LIMITADA:** Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuentes, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

**VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:** Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!

CONTACTANOS [INFO@TUK.COM.MX](mailto:INFO@TUK.COM.MX)

PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!