Ficha Técnica

Tuk® Cintas Adhesivas

4018 CINTA DOBLE CARA PARA USOS GENERALES

DESCRIPCIÓN:

Cinta doble cara para usos generales, con respaldo de plástico y adhesivo hule-resina en ambas caras. Buena conformabilidad a una amplia variedad de superfices. Buena adhesividad y cohesión.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para aplicaciones generales de unir, pegar, adherir, reparar, etc. Ampliamente usada en el hogar, la escuela y la oficina.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Pelicula de Polipropileno	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Crema	12mmX50m 18mmX50m
Color de Liner	24mmX50m 48mmX50m
Blanco	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero Interna g/cm (oz/in)	Adhesión al Acero Externa g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.08 (3)	550 (49.3)	550 (49)	3 (16.6)	120

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

28/05/26