Ficha Técnica

4039 CINTA DOBLE CARA DE POLIÉSTER AUTOMOTRIZ.

DESCRIPCIÓN:

Cinta transparente con respaldo de poliéster y adhesivo acrílico muy agresivo y firme ambas caras. Especialmente diseñada para uso interior y exterior en casi cualquier superficie automotriz.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta utilizada para pegar emblemas en cualquier superficie automotriz tales como en la carrocería pintada o en superficies plásticas. Conocida en el mercado como emblemStik.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Poliéster	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Transparente	12mmX18m 22mmX18m
Color de Liner	
Rojo	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero Cara Interna: g/cm (oz/in)	Adhesión al Acero Cara Externa: g/cm (oz/in)
0.20 (8)	700 (63)	700 (63)

Métodos de Evaluación:

IACA -094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

04/06/26