Ficha Técnica

4055

CUADRO ADHESIVO DOBLE CARA TRANSPARENTE PARA MONTAJE.

DESCRIPCIÓN:

Los cuadros transparentes de montaje son piezas precortadas de cinta adhesiva doble cara diseñadas para unir objetos de forma rápida, limpia y segura sin necesidad de herramientas, clavos ni tornillos. Están fabricados con espuma acrílica de alta resistencia y cuentan con adhesivo permanente sensible a la presión.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Fijación de señalizaciones en oficinas, industrias, escuelas, hospitales y en cualquier giro comercial. Instalación de accesorios en baños y cocinas. Montaje de cualquier objeto en paredes sin perforaciones tanto en interiores como exteriores.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Espuma acrílica	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Transparente	30mmX30mm
Color de Liner	
Rojo	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)
0.64 (25)	940 (84)	855 (76.4)

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

10/09/26