Ficha Técnica

51

CINTA ELÉCTRICA DE TELA DE FIBRA DE VIDRIO PARA AISLAMIENTO

DESCRIPCIÓN:

Cinta aislante de 0.2 mm de espesor, con respaldo de tela de fibra de vidrio y adhesivo termofijo grado eléctrico. Muy resistente a la temperatura y a la tensión. Esta cinta tiene reconocimiento de los laboratorios UL.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para el recubrimiento en transformadores, protección de bobinas de balastras, relevadores, para reparación de motores eléctricos y de combustión y sujeción de elementos para operar a alta temperatura.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Tela de fibra de vidrio	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Blanco	12mmX20m 18mmX20m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Resistencia Dieléctrica volts
0.2 (8)	610 (54.6)	315 (28)	24.63978 (138)	7.5	3000 (3000)

Métodos de Evaluación:

IACA -094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-1000*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

08/06/26