Ficha Técnica

720 CINTA DE ALGODÓN PARA REFUERZO DE CALZADO.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de tela de algodón con adhesivo de hule-resina, muy conformable y resistente al desgarre. Refuerza los cortes y se adhiere bien a artículos de lona, piel y plásticos. Permite tiempos prolongados de costura sin acumulación de residuos en las agujas de las máquinas de coser.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Por sus características esta cinta es ampliamente usada en la industria del calzado en múltiples usos de refuerzo.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Tela de Algodón	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:	
Blanco	4mmX50m	18mmX50m
	6mmX50m	24mmX50m
	9mmX50m	72mmX50m
	12mmX50m	
	16mmX50m	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.42 (16.7)	275 (24.7)	10.8 (60.7)	11

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

12/06/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!
CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX
PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!