# Ficha Técnica

# 785 CINTA REFLEJANTE ROJO - BLANCO.

## DESCRIPCIÓN:

Cinta de Alta reflejancia fabricada con microperlas de vidrio en resina transparente sobre un respaldo de poliéster, diseñada para reflejar la luz, su adhesivo es de alta adhesión.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

## APLICACIONES TÍPICAS:

Para remolques de camiones, autobuses escolares, equipos industriales y usos en general cuando la visibilidad durante la noche es requerida. Cumple con los estándares FMMVSS 108 y ASTM D-4965. Presenta impreso el DOT C-2. Aplicada correctamente resiste mas de 5 años en condiciones de intemperie.

## CONSTRUCCIÓN:

| Respaldo: | Adhesivo: |
|---|---|
| Poliéster | Acrílico |

| Color: | Medida Estándar: |
|---|---|
| Rojo-Blanco | 50mmX45.72m |

## DATOS TÉCNICOS

| Espesor | |
|---|---|
| mm | (mils) |
| 0.3 | (12) |

**Métodos de Evaluación:**

| |
|---|
| *ASTM D-3652* |

***GARANTÍA:*** Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
***LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD:*** Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
***RESPONSABILIDAD LIMITADA:*** Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
***VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO:*** Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

12/06/26