Ficha Técnica

Tuk® Cintas Adhesivas

402 CINTA DOBLE CAPA DE USO GENERAL

DESCRIPCIÓN:

Cinta doble capa de uso general, 0.15mm de espesor, con respaldo de papel y adhesivo hule-resina en ambas caras. Buena adhesividad y cohesión.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Diseñada para usus generales en la unión, fijación, pegado, etc. de plásticos, papeles, así como una amplia variedad de diferentes sustratos. Ampliamente usada en la industria, el hogar, la escuela y la oficina.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Crema	12mmX33m 18mmX33m
Color de Liner	24mmX33m 48mmX33m
Blanco	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero Interna g/cm (oz/in)	Adhesión al Acero Externa g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.15 (6)	600 (54)	600 (54)	3.5 (18.5)	7

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

27/05/26