Ficha Técnica

4028 CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA DE EVA

DESCRIPCIÓN:

Cinta doble cara con respaldo de espuma de EVA color blanca y adhesivo hotmelt en ambas caras. Flexible y con buena adhesividad a diversas superficies como: vidrio, azulejo, lamina, madera, plástico, espejo, acrílico, aluminio, polietileno, acero, ladrillo y más. Adherencia permanente sin necesidad de clavar o atornillar.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Uso general para montaje en interiores, como señalización, decoración, pegado de cartulinas, etc.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Espuma de EVA	Hot-melt

Color:	Medida Estándar:
Blanco	19mm x 1.5m 19mm x 5m
Color de Liner	
Blanco	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero (ambas caras) g/cm (oz/in)	Soporta Hasta (por rollo 1.5m): kg/cm (lb/in)
1 (39)	1050 (94)	2.25 (5)

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

03/06/26