Ficha Técnica

403 CINTA DOBLE CARA DE USO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN:

Cinta de alta exigencia de 0.178 mm de espesor, con respaldo de papel y adhesivo hule-resina en ambas caras. Alta adhesividad y alta cohesión.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Usada para unir productos de piel, materiales publicitarios, letreros de identificación de áreas y bordados de piel. Utilizada ampliamente en la industria en variedad de procesos como en la conversión de papel para hacer uniones (splices) de rollo a rollo manuales y estáticos.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Blanco	12mmX33m 18mmX33m
Color de Liner	24mmX33m 36mmX33m
Blanco	48mmX33m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero Interna g/cm (oz/in)	Adhesión al Acero Externa g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.18 (7)	690 (61)	690 (61)	5.7 (32)	3

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

04/06/26