Ficha Técnica

4030

CINTA DOBLE CARA DE ESPUMA DE POLIETILENO BLANCA.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de color blanco para uso en interiores de 1.05 mm de espesor, con respaldo de espuma de polietileno de celda cerrada y adhesivo acrílico en ambas caras. Muy flexible, de alta adhesividad y conformable a superficies irregulares.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para usos generales en interiores, tales como pegado de publicidad, señalización en interiores, pegado de cartulinas y como sellado y amortiguado de ruido y vibraciones en la industria.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Espuma de Polietileno de celda cerrada	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Blanco	24mmX15m 24mmX30m 25mmX1.5m 48mmX15m
Color de Liner	
Blanco con logo Tuk	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)
1.05 (41)	985 (88)	0.66 (3.7)

Métodos de Evaluación:

IACA -094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

04/06/26