Ficha Técnica

4036

CINTA DOBLE CARA DE POLIÉSTER GRADO MÉDICO.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de 0.14 mm de espesor, con respaldo de poliéster y adhesivo acrílico en ambas caras. Alta adhesividad y cohesión. En ambas caras el adhesivo es hipoalergénico, el cual se puede aplicar en contacto directo con la piel.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta especialmente diseñada para la fabricación de paquetes esterilizados de material para operaciones quirúrgicas tales como colostomía, sabanas de operación y demás.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Poliéster	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Blanco	18mmX229m 24mmX229m 50mmX229m
Color de Liner	
Blanco	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero Interna g/cm (oz/in)	Adhesión al Acero Externa g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.10 (4)	500 (45)	500 (45)	1.7 (9.5)	40

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

04/06/26