Ficha Técnica

410 CINTA DOBLE CAPA PARA SPLICES

DESCRIPCIÓN:

Cinta doble cara, con respaldo de poliester y adhesivo acrílico para uniones fuertes en variedad de superficies, como en papeles y cartones, incluyendo diversas superficies de baja energía superficial. Muy flexible y conformable a superficices irregulares.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada principalmente en splices al vuelo en diferentes procesos industriales, ya sea con aplicación manual o automática.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Pelicula de Poliéster	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Negro	102mmX33m 48mmX50m
Color de Liner	
Blanco	

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero Cara Interna g/cm (oz/in)	Adhesión al Acero Cara Externa g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Temperatura máxima de servicio °C (°F)
0.18 (7)	1250 (112)	1200 (108)	1.5 (8.5)	30	180 (356)

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

03/06/26