Ficha Técnica

335

CINTA ELÉCTRICA AISLANTE DE VINIL GRADO PROFESIONAL

DESCRIPCIÓN:

Cinta aislante grado profesional de alto espesor, resistente a temperaturas desde los -18 hasta 105°C, además de tener alta resistencia dieléctrica y ser auto-extinguible. Cumple con los laboratorios UL. Altamente conformable y resistente a la humedad y la corrosión. Disponible en color negro.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en fabricación de barras colectoras, en amarre de bobinas eléctricas, en cajas de registros, en líneas telefónicas y en general para reparaciones de mantenimiento industrial. Puede ser utilizada en interiores y exteriores.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Polivinilo	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Negro	19mmX20m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero: g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo: g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Resistencia Dieléctrica: kg/cm (oz/in)	Rango de Temperatura de volts
0.22 (8.1)	330 (21)	235 (29.4)	4.5 (25)	320	8500 (8500)	-18 a 105 (-0.4 a 221)

Métodos de Evaluación:

IACA -094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-1000*	---

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

08/06/26