Ficha Técnica

320

CINTA DE VINIL ELÉCTRICA USO DOMÉSTICO.

DESCRIPCIÓN:

Cinta aislante de película de vinilo, auto-extinguible, muy flexible, de suave desembobinado y de gran elasticidad. Altamente conformable a las superficies en su aplicación. Disponible en colores Negro, Amarillo, Azul, Rojo, Blanco y Verde.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Esta cinta es muy utilizada como aislante en aparatos eléctricos del hogar, para aislar conexiones eléctricas simples, para enrollar en mangos de herramientas y equipos como: martillos, pinzas, seguetas, manubrios de bicicletas y carretillas. Muy útil también para sellar fugas de agua en mangueras de jardín, proteger temporalmente superficies contra ralladuras y otras aplicaciones en el hogar.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Polivinilo	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Negro, Amarillo, Azul, Rojo, Blanco y Verde.	19mmX9m 19mmX18m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Resistencia Dieléctrica volts
0.13 (5)	145 (12.7)	140 (12.7)	2.6 (14.6)	200	4500 (4500)

Métodos de Evaluación:

IACA -094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-1000*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

08/06/26