Ficha Técnica

176

CINTA PARA EMPAQUE PARA BAJA TEMPERATURA

DESCRIPCIÓN:

Cinta adhesiva con respaldo de polipropileno, formulada para mantener adhesión a temperatura extremadamente baja. Cumple con lo establecido en el Federal Food, Drug and Cosmetic Act, CFR Título 21, Subpart B. Partida 175.105 (respecto al uso de cintas autoadheribles utilizadas en "contacto indirecto" en el empaque de alimentos, tales como el selado de cajas). Cumple con RoHS.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Cerrado de cajas de cartón para almacenar y transportar productos congelados o refrigerados, y aplicaciones que requieren adhesión a muy baja temperatura.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Película de Polipropileno Biorientado	Hot - Melt

Color:	Medida Estandar:
Transparente y Canela	48mmX100m 48mmX914m 72mmX100m 72mmX150m 72mmX914m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Temperatura de Aplicación °C (°F)	Temperatura de Servicio °C (°F)
0.046 (1.8)	490 (44)	80 (7.2)	3.9 (22.0)	160	-7 a 30 (20 a 86)	-34 a 49 (-30 a 120)

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*		

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

21/04/26