Ficha Técnica

189 CINTA PARA EMPAQUE REFORZADA ACTIVADA POR AGUA.

DESCRIPCIÓN:

Cinta para empaque de Papel reforzada con filamentos de fibra de vidrio que para adherirse a las superficies debe ser activada con agua. Presenta una excelente resistencia a la tensión.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para el cerrado seguro de cajas de cartón, indicaciones precautorias, sellos de inviolabilidad, instrucciones de exportación de embarques, marcaje de productos perecederos y demás.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Reforzado con fibra de vidrio	Activado por Agua

Color:	Medida Estándar:
Kraft	68mmX137m 136mmX686m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Resistencia a la Tensión Longitudinal g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión Transversal kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.16 (6.2)	12.8 (71.7)	5.4 (30.2)	5

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

21/04/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!
CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX
PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!