Ficha Técnica

190 CINTA FLAT BACK DE ALTO DESEMPEÑO.

DESCRIPCIÓN:

Cinta flat black de alto desempeño de facil desenrrollado. Su adhesivo provee alta alta adhesión instantanea lo cual la hace ideal para ser usada en una diversidad de aplicaciones. Facil de cortar con la mano. Disponible en version imprimible. El producto esta hecho en un 47% con recursos renovables.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Para el cerrado de cajas de cartón las cuales requieren mantener alta seguridad de su contenido, así como también usada para empaques diversos entre otros usos generales.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Liso	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Café	48mmX30m 48mmX50m 144mmX300m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.19 (7.8)	655 (58.7)	210 (18.8)	7.3 (40.8)	3

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

21/04/26