Ficha Técnica

145 CINTA FINE LINE PROFESIONAL GRADO AUTOMOTRIZ.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de respaldo de vinil color verde, con un adhesivo de mediana adherencia, muy conformable y de alta elasticidad. Resistente a la temperatura utilizada en los procesos de pintura automotriz, así como a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas automotrices. Soporta temperaturas hasta los 100°C.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada para trabajos de pintura en procesos de repintado automotriz, donde se requiere alta confomabilidad. Usada principalmente en piezas con curvas pronunciadas como calaveras y molduras. Necesaria para procesos de delineado, como para el pintado de logotipos y combinación de colores.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Vinil	Hule- Resina

Color:	Medida Estándar:
Verde	3mmX55m 6mmX55m 12mmX55m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.14 (5.6)	265 (23.8)	3.4 (19)	170

Métodos de Evaluación:

IACA-094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

10/06/26