Ficha Técnica

540 PAPEL KRAFT PARA ENMASCARAR

DESCRIPCIÓN:

Papel de color kraft, de superficie tersa y calandrada, impermeable a la niebla de pintura (conocida como "briseado") proveniente de acabados como lacas, esmaltes, pintura y otros recubrimientos aplicados por aspersión. Ofrece una excelente resistencia para trabajos de enmascarado.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Este papel es el complemento ideal para los trabajos de pintura de automóviles en el taller o armadoras de equipo original. Utilizado principalmente como recubrimiento para forrar cualquier superficie que no se desee pintar.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Kraft	Kraft

Color:	Medida Estándar:
0.05	152mmx230m 304mmx230m 380mmx230m 457mmX230m 610mmX230m 914mmX230m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
3.1 (17.36217)	1 (1)	0

Métodos de Evaluación:

ASTM D-3759	*ASTM D-3759*	

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

12/06/26

LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!!
CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX
PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!