

Ficha Técnica

770 AMARILLO/NEGRO

CINTA ANTIDERRAPANTE AMARILLO/NEGRO.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de respaldo rugoso que previene el riesgo de caídas por resbalones. Su especial adhesivo de larga duración, permanece adherido aún en presencia de agua, grasas, aceites, solventes y detergentes comunes utilizados en áreas donde la cinta es aplicada. De gran durabilidad en áreas de mucho tráfico.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Utilizada en áreas resbalosas exteriores o interiores como: escaleras, rampas, pisos de concreto y pisos cerámicos. Úsela en donde una caída podría causar daños físicos o lesiones importantes. Nota Importante: El área donde se aplique esta cinta debe estar libre de contaminaciones como polvo, aceites, moho, etc. Se recomienda antes de aplicar, limpiar la superficie con alcohol.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
PVC	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Amarillo/Negro	25mmX4.57m 50mmX4.57m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Espesor sin liner: mm (mils)	Adhesión al Acero: g/m (oz/in)
0.82 (32.3)	0.7 (27)	334

Métodos de Evaluación:

IACA-094	IACA-094	ASTM D-3330/M
----------	----------	---------------

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.

LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.

RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.

VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

10/06/26

— LAS COSAS BUENAS.... SE PEGAN!!! —

CONTACTANOS INFO@TUK.COM.MX

PARA MUESTRAS O PRECIOS DE DISTRIBUIDOR!