Ficha Técnica

105

CINTA MASKING DE COLORES PARA USO GENERAL.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesión. Buena resistencia a la tensión y de excelente pegajosidad. Disponible en los siguientes colores: Amarillo, Azul, Beige, Naranja, Negro, Rojo, Verde.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta muy versátil. Ideal para hacer atados, flejar, amarrar, hacer empalmes y en general realizar tareas ligeras. Utilizado ampliamente en el hogar, la escuela, la oficina y aplicaciones en la industria como para identificación, señalización, empaque y muchos otros usos.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Crepado	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Amarillo, Azul, Beige, Naranja, Negro, Rojo, Verde.	12mmX50m 18mmX50m 24mmX50m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.14 (5.5)	405 (36.3)	170 (15.2)	2,9 (16.2)	6

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

18/06/26