Ficha Técnica

Tuk® Cintas Adhesivas

114 MASKING TAPE 114 LARGA DURACIÓN.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de enmascarar de papel crepado de larga duración, diseñada para trabajos interiores y exteriores, donde se requiera una fácil aplicación y una remoción sin dejar residuos. Puede ser expuesta a la luz solar hasta por 14 días, sin dejar residuos al retirarse.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Masking para pintores profesionales en trabajos interiores y exteriores, en una gran variedad de superficies como vidrio, vinilo, madera, cemento, yeso y metal. *** No utilizar este producto en madera u otras superficies con laca, en tapices, o en superficies con acabados no tratados. Muy recomendable probar antes de usar.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Crepado	Acrílico

Color:	Medida Estándar:
Azul	18mmX50m 24mmX50m 36mmX50m 48mmX50m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.15 (5.9)	245 (22)	105 (9.4)	3.2 (17.9)	7

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

18/06/26