Ficha Técnica

121

MASKING TAPE 121 PARA PINTURA GRADO PREMIUM.

DESCRIPCIÓN:

Cinta de Papel Crepado con adhesivo de hule-resina de alta adhesividad, alta cohesión y excelente resistencia a la tensión. Esta cinta tiene una muy buena impermeabilidad a los solventes tradicionales utilizados en las pinturas comunes. Se despega con facilidad sin dejar residuos de adhesivo al retirarse.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Cinta utilizada en operaciones de enmascarado para trabajos de pintado de equipos y máquinas industriales, de automóviles con temperatura hasta los 100°C y para trabajos de pintura en superficies lisas y rugosas en el hogar. Puede ser aplicado a superficies como cemento, texturizado, yeso, aluminio, vidrio, metal y madera para trabajos de pintura acuosa y esmaltes. También es una excelente herramienta para reforzar paquetes pesados, sujetar, cerrar cajas y usos afines en el hogar, el taller, la escuela y la oficina.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel Crepado	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Crema	12mmX50m 72mmX50m 18mmX50m 24mmX50m 36mmX50m 48mmX50m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.18 (7.0)	400 (35.8)	105 (9.4)	3.2 (17.9)	7

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

18/06/26