Ficha Técnica

117

CINTA TESTIGO TUK INDICADORA DEL PROCESO DE ESTERILIZACIÓN CON VAPOR

DESCRIPCIÓN:

Cinta indicadora diseñada para utilizarse durante el proceso de esterilización con vapor en clínicas, hospitales y otras instituciones de salud. Su impresión cambia de blanco a negro al ser sometida a condiciones normales de esterilización.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Sello de seguridad para envoltorios, control visual de inventario procesado, para trazabilidad y registro de datos. Como validación de ciclos en autoclaves, sujeción de instrumental médico y de laboratorio y como evidencia en bitácora de control.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Papel crepado	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Beige con Rayas Blancas sobre el Respaldo	18mmX50m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %	Presión de vapor 122°C °C
0.165 (6.5)	450 (40.6)	195 (17.6)	3.4 (19.04238)	8	1.02

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*	

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

24/08/26