Ficha Técnica

1500

TELA ADHESIVA DE ACETATO PARA FIJAR CURACIONES

DESCRIPCIÓN:

Tela de acetato con adhesivo en una de sus caras, desarrollada para fijar y mantener en posición materiales empleados durante curaciones y procedimientos médicos. Su adhesión permite una fijación firme sobre la piel.



*La presentación del producto puede ser diferente a la imagen

APLICACIONES TÍPICAS:

Su función principal es fijar y mantener el material empleado en su posición en intervenciones quirurgicas, sujeción de cánulas, curaciones postoperatorias, primeros auxilios, fijación de materiales para curación, etiquetado seguro en entornos clínicos.

CONSTRUCCIÓN:

Respaldo:	Adhesivo:
Tela de Acetato	Hule - Resina

Color:	Medida Estándar:
Blanco	12mmX10m 25mmX10m 50mmX10m 75mmX10m

DATOS TÉCNICOS

Espesor mm (mils)	Adhesión al Acero g/cm (oz/in)	Adhesión al Respaldo g/cm (oz/in)	Resistencia a la Tensión kg/cm (lb/in)	Elongación %
0.21 (8.2)	575 (51)	270 (23.9958268127282)	7.3 (41)	15

Métodos de Evaluación:

IACA - 094	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3330/M*	*ASTM D-3759*	*ASTM D-3759*

GARANTÍA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. garantiza que sus cintas están libres de defectos en materiales y fabricación. Ésta garantía excluye todos aquellos eventos vinculados al buen funcionamiento de las cintas para un objetivo, propósito o uso particular. El cliente deberá determinar si el producto es adecuado para su uso específico.
LIMITACIÓN DE RECURSOS Y EXTENSIÓN DE RESPONSABILIDAD: Si se comprueba que la cinta es defectuosa, entonces la única obligación de Industrias Tuk, S.A. de C.V. será sustituir la cantidad del producto cuyo estado defectuoso ha sido comprobado o reembolsar el precio de compra correspondiente.
RESPONSABILIDAD LIMITADA: Industrias Tuk, S.A. de C.V. no es responsable por daños directos, indirectos, especiales, secundarios o consecuenciales, ni por costos implícitos colaterales, ni gastos vinculados en el curso del acontecimiento, ni aquellos basados sobre negligencia, responsabilidad estricta o cualquier otra teoría legal.
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: Las propiedades originales de las cintas sufren una merma natural con el tiempo, misma que puede ser acelerada por prácticas inapropiadas de almacenamiento. Para obtener un mejor desempeño, se recomienda utilizar este producto dentro de 6 meses posterior a la fecha de fabricación y mantenerlo almacenado en un lugar fresco, libre de polvo, protegido de los rayos solares y la lluvia. De ser posible, mantenerlo en su empaque original.

Industrias Tuk, S.A. de C.V. Blvd Carlos Salinas de Gortari Col. Valle del Mezquital, Apodaca, NL México CP 66632

25/08/26